

Spezifikationen auf einen Blick*

Standardfunktionen

- Intelligentes Batteriemangement (längere Haltbarkeit und höhere Leistung durch Überwachung der Batterie)
- Residente skalierbare Schriftarten
- 32-Bit-Hochleistungsprozessor
- Papierende-Sensor
- Freigabe der Medienabdeckung per Tastendruck ermöglicht einfaches Einlegen der Medien
- Dank durchsichtiger Medienabdeckung sehen Sie, ob der Medienvorrat zu Ende geht
- Externe Ein-/Ausschaltsteuerung über Tastatur, Terminal oder Drucker
- Wechselstromadapter inbegriffen
- IrDA/USB 2.0-Unterstützung

Betriebsbedingungen

Umgebung

- Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
- Lagerung: -20 °C bis 60 °C
- Luftfeuchtigkeit/Betrieb: 10-90%, nicht kondensierend
- Mit Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP42
- Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,2 m Höhe auf Betonboden

Elektrik

- 1,5 Ah Lithium-Ionen-Akku
- Stoßgeschützt gelagerte interne Komponenten

Kommunikationsschnittstellen

- USB 2.0-Anschluss
- Unterstützte Internetprotokolle: TCP, UDP, DHCP, FTP, Telnet, Http, LPD, SNMP, SMTP, POP3

Druckmedien

Max. Rollengröße (AD)

- 47,8 mm

Max. Medienbreite

- 50,8 mm (+/-0,76 mm) (MZ 220)
- 76,2 mm (+/-0,76 mm) (MZ 320)

Kerninnendurchm

- 10,2 mm bis 19 mm

Schriften/Grafik/Symbologien

Schriften und Zeichensätze

- Standardschriften: 25 Bitmap-Schriften, 1 stufenlos skalierbare Schrift (CG Triumvirate™ Bold Condensed)**
- Optionale Schriften: herunterladbare Bitmap- und skalierbare Schriften
- Internationale Zeichensätze (Standard): Chinesisch 16x16 (traditionell), 16x16 (vereinfacht), 24x24 (vereinfacht); Japanisch 16x16, 24x24, Hebräisch/Arabisch, Koreanisch, Griechisch

Optionen und Zubehör

- Bluetooth-Anbindung
- 802.11b/g-Anbindung
- Schutztasche
- Schultergurt
- Drucker-Ladestation mit vier Anschlüssen
- Fahrzeugstromadapter

*Die Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Drucker-Basismodell mit den Standardmerkmalen. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

**Mit UFST® der Agfa Monotype Corporation.

© 2007 ZIH Corp. Alle Produktnamen und -nummern sind Zebra-Marken, Zebra und die Darstellung des Zebra-Kopfs sind eingetragene Marken der ZIH Corp. Alle Rechte vorbehalten. Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. IrDA ist eine eingetragene Marke der Infrared Data Association. CG Triumvirate ist eine Marke der Agfa Division, Miles Inc. Microsoft, Windows, Windows Mobile und Windows NT sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. UFST ist eine eingetragene Marke der Agfa Monotype Corporation. Reduced Space Symbology und Composite Symbology sind eingetragene Marken von GS1 US, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



M Z 2 2 0™

Dieser kompakte Minidrucker von Zebra ermöglicht das Drucken von 50 mm breiten Belegen und ist ideal für mobile Verkaufsstellen und Außen-/Kundendienstanwendungen.

Maximaler Druckbereich

Breite: 48,3 mm
Länge: 813 mm

Auflösung

8 Punkte pro mm (203 dpi)

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

4 MB Flash, 8 MB SRAM

Abmessungen

Breite: 80,8 mm
Tiefe: 57,4 mm
Höhe: 135,6 mm
Gewicht (mit Batterie): 0,32 kg



M Z 3 2 0™

Für Anwendungen, bei denen mehr Inhalt gedruckt werden muss, ist dieser Drucker der MZ-Serie mit einer Druckbreite von 75 mm die ideale Wahl.

Maximaler Druckbereich

Breite: 73,7 mm
Länge: 813 mm

Auflösung

8 Punkte pro mm (203 dpi)

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

4 MB Flash, 8 MB SRAM

Abmessungen

Breite: 104,4 mm
Tiefe: 57,4 mm
Höhe: 135,6 mm
Gewicht (mit Batterie): 0,34 kg